

PEUGEOT NEW 3008
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	2.0 HDi 150 АКПП-8	2.0 BLeHDi 180 S&S АКПП-8
ДВИГУН		
	ДИЗЕЛЬ	ДИЗЕЛЬ
Робочий об'єм (см³)	1997	1997
Максимальна потужність, КВт (к/с) при об/хв	110 (150) 4000	130 (180) 3750
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm) при об/хв	370 2000	400 2000
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ		
Екологічний клас	EURO 5	EURO 6.2
ТРАНСМІСІЯ		
Тип	8-ступінчата автоматична	
ПІДВІСКА		
Передня підвіска	Незалежна, посилена покращений "МакФерсон" з стабілізаторами поперечної стійкості	
Задня підвіска	Напівзалежна П - подібна балка кручення	
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА		
Передні гальма	Дискові вентильовані	
Задні гальма	Дискові	
ГАБАРИТИ		
Довжина, мм	4447	
Ширина без дзеркал / з дзеркалами, мм	1841 / 2098	
Колісна база, мм	2675	
Висота без релінгів / з релінгами, мм	1620 / 1624	
Передній звіс, мм	923	
Задній звіс, мм	849	
Діаметр розвороту, м	10,67	
Кількість місць	5	
Об'єм багажного відділення, dm³	520 / 1482	
МАСА (кг)*		
ВЕРСІЯ		
	2.0 HDi 150 АКПП-8	2.0 BLeHDi 180 S&S АКПП-8
Споряджена маса ¹	1536	1540
Повна маса	2100	2090
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ*		
Максимальна швидкість, км/год	201	208
Прискорення 0-100 км/год,с	8,9	9
Витрата пального ² (міський цикл), л/100 км:	6,3	5,5
Витрата пального ² (заміський цикл), л/100 км:	5,0	4,4
Витрата пального ² (змішаний цикл), л/100 км:	5,5	4,8
Викид CO ₂ , г/км:	143	128
Ємність бака для пального, л:	53	
Ємність бака AdBlue®, л:	----	17

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент та водія)

² Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.



	(mm)
A	746
B	587
C1	816
C2	1706
D	889
E	919
E1	1053
E2	609
E3	821
F	915
G	912
H	612
I	554
J	1451
K	1493
L	1422
M	1484
N	240

