

	HDi 92 МКПП-5	BlueHDi 130 АКПП-8						
5 дверей								
ДВИГУН								
Робочий об'єм (см³)	1560	1499						
Максимальна потужність, КВт (к/с) при об/хв	68(92) 4000	96(130) 3750						
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm) при об/хв	230 1500	300 1750						
Тип палива	Дизель							
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ								
Екологічний клас	EURO 5		EURO 6.2					
ТРАНСМІСІЯ								
Тип	5-ступінчата механічна		8-ступінчата автоматична					
ПІДВІСКА								
Передня підвіска	Незалежна, типу покращений "МакФерсон" з стабілізаторами поперечної стійкості							
Задня підвіска	Балка, що деформується: незалежна підвіска, стабілізатор поперечної стійкості, роздільна конструкція пружин і амортизаторів							
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА								
Передні гальма	Дискові вентильовані							
Задні гальма	дискові							
ВАРИАНТ ДОВЖИНИ								
	L1		L2					
Кількість місць	5	7	5	7				
ГАБАРИТИ								
Довжина, мм	4403	4753	4403	4753				
Ширина без / з дзеркалами, мм	1848/2107	1848/2107	1848/2107	1848/2107				
Колісна база, мм	2785	2975	2785	2975				
Висота, мм	1874	1879	1874	1879				
Передній звис, мм	892	892	892	892				
Задній звис, мм	726	886	726	886				
Об'єм багажного відділення (VDA) min/max, л	983 / 2126	1538 / 2693	983 / 2126	1538 / 2693				
ДВЕРІ								
Висота отвору бічних дверей, мм	1154							
Ширина отвору бічних дверей мін./макс., мм	640 / 737							
Ширина отвору задніх дверей мін./макс., мм	1087 / 1241							
Максимальна висота отвору задніх дверей, мм	1125							
Максимальна висота під відкритими задніми відкидними дверима, мм	1892							
МАСА (кг)								
Споряджена маса ¹	1394	1471	1470	1522	1430	1540	1540	1593
Повна маса	2070	2210	2090	2260	2130	2290	2170	2340
Вантажопідйомність	676	739	620	738	700	750	630	747
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA)	3170	3160	3140	3110	3430	3440	3395	3390
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ								
Максимальна швидкість, км/год	162	162	162	162	180	179	180	179
Прискорення 0-1000 м,с	37,3	37,9	37,5	38,1	33,6	34,1	33,8	34,3
Прискорення 0-100 км/год,с	15,9	16,6	16,1	17	12,1	12,6	12,2	12,8
Витрата пального ² (міський цикл), л/100 км:	5,4	5,5	5,5	5,5	4,6	4,8	4,8	5,0
Витрата пального ² (заміський цикл), л/100 км:	4,8	5,0	5,0	5,0	4,2	4,3	4,3	4,5
Витрата пального ² (змішаний цикл), л/100 км:	5,0	5,1	5,1	5,1	4,4	4,5	4,5	4,6
Викид CO ₂ змішаний,г/км:	130	134	134	134	116	119	119	122
Ємність бака для пального, л:				50,0				

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент та водія)

² Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви (споживання пального та рівень CO₂ у відпрацьованих газах відповідають вимогам акредитації NEDC (Регламент (ЄС) № 715/2007 та Регламент (ЄС) № 692/2008 у відповідних версіях), що дозволяє порівнювати його з іншими транспортними засобами. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.

